

## FICHA TÉCNICA

### BLOQUE SEMIESTRUCTURAL 40x20x10cm



#### DESCRIPCIÓN GENERAL:

Bloque de concreto vibrocompactado proveniente de RCD, de TIPO II y de peso liviano con optima resistencia a la compresión para la construcción de mampostería arquitectónica, edificios, vivienda, de uso interior o exterior.

#### VENTAJAS:

Producto amigable con el medioambiente. Debido a su acabado se puede dejar a la vista, o si lo prefiere lo puede recubrir directamente con estuco ahorrándose el pañete. Uso exterior o interior.

#### DIMENSIONES

	NOMINAL (mm)	ESTÁNDAR R (mm)	REAL (mm) +/-
Ancho (B)	100	90	90 +/- 2.00
Altura (H)	200	190	194 +/- 2.00
Longitud (L)	400	390	392 +/- 2.00
Pared (e1)	25	22	22 +/- 1.00
Tabique (e2)	25	25	25 +/- 1.00

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

Característica	Descripción
Color	Gris
Textura	Rugosa
Peso Seco	8.2 - 8.5 Kg
MR mínimo	6 MPa
Absorción máxima	18%
Rendimiento	12 Und/m <sup>2</sup>
Uso y aplicación	Mampostería NO estructural



Este producto ha sido elaborado bajo los criterios de **Negocios Verdes**, verificado por la Autoridad Ambiental competente.

