FICHA TÉCNICA

BLOQUE SEMIESTRUCTURAL 40x20x20cm

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Bloque de concreto vibrocompactado proveniente de RCD, de TIPO II y y de peso medio con optima resistencia a la compresión para la construcción de mampostería arquitectónica, edificios, vivienda, de uso interior o exterior.

VENTAJAS:
Producto amigable con el medioambiente.
Debido a su acabado se puede dejar a la vista, o si lo prefiere lo puede recubrir directamente con estuco ahorrándose el pañete.
Uso exterior o interior.

DIMENSIONES

	NOMINAL (mm)	ESTÁNDAR (mm)	REAL (mm) +/-
Ancho (B)	200	190	190 +/- 2.00
Altura (H)	200	190	194 +/- 2.00
Longitud (L)	400	390	390 +/- 2.00
Pared (e1)	25	30	30 +/- 2.00
Tabique (e2)	25	25	26 +/- 2.00

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

Característica	Descripción
Color	Gris
Textura	Rugosa
Peso Seco	12.8 - 13.3 Kg
MR mínimo	6 MPa
Absorción máxima	18%
Rendimiento	12 Und/m²
Uso y aplicación	Mampostería NO estructura

Este producto ha sido elaborado bajo los criterios de **Negocios Verdes**, verificado por la Autoridad Ambiental competente.